



Mapecoat Filler

Carica micrometrica in poliammide per la realizzazione di finiture antisdrucchiolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapecoat Filler è una speciale carica micrometrica poliammidica da aggiungere a finiture poliuretaniche al fine di renderle antisdrucchiolo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Aggiungere, sotto miscelazione continua, **Mapecoat Filler** alla finitura poliuretanica scelta in una quantità di il 5-8% in peso, tale quantità può variare in funzione della resa estetica desiderata.

CONFEZIONI

Mapecoat Filler è disponibile in confezioni da 2 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapecoat Filler, se conservato negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa tra +5°C e +35°C, ha un tempo di conservazione di 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapecoat Filler non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele.

Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	polvere cristallina
Colore:	bianca
Massa volumica (g/cm ³):	1,2
Granulometria media (µm):	125

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di carica micrometrica in poliammide (tipo **Mapecoat Filler** della MAPEI S.p.A.) da aggiungere a finitura poliuretaniche al fine di renderle antisdrucchiolo.

Il prodotto dovrà essere miscelato alla finitura poliuretaniche scelta in ragione di circa il 5-8% in peso.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica (g/cm³): 1,2
Granulometria media (µm): 125



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI