



# Mapecfloor Wax Remover

**Detergente decerante  
ad azione multipla  
speciale per cera  
metallizzata Mapelux  
a doppia reticolazione**

## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

**Mapecfloor Wax Remover** si usa all'interno di ambienti civili quali negozi, show-room, appartamenti, uffici, ecc., per la rimozione di vecchi film di cere metallizzate da pavimentazioni trattate con **Mapelux**.

**Mapecfloor Wax Remover** è stato sviluppato specificatamente per la rimozione di cere metallizzate ed in particolar modo per cere metallizzate a doppia reticolazione tipo **Mapelux Lucida** e **Mapelux Opaca**.

Può essere utilizzato anche per il lavaggio di fondo e la deceratura dei pavimenti in linoleum e/o gomma (per questi pavimenti, se molto vecchi, effettuare una prova di tenuta del colore).

## **Alcuni esempi di applicazione**

- Trattamento decerante del film protettivo **Mapelux** di pavimentazioni in resina realizzate con **Mapecfloor System** e/o **Ultratop System** realizzate anche in miscela con **Dynastone Color** o con aggregati naturali all'interno di ambienti civili prima del trattamento di ricreratura.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Mapecfloor Wax Remover** è un detergente decerante ad azione multipla, a bassa schiuma per il lavaggio di fondo e la rimozione di qualsiasi tipologia di cera metallizzata.

È particolarmente indicato per la rimozione dei vecchi film delle cere metallizzate a doppia reticolazione come **Mapelux Lucida/Opaca**.

La sua azione in profondità attacca tutti i componenti presenti nei film delle cere emulsionando rapidamente i residui e lo sporco.

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

## **Uso del prodotto**

Per le normali cere metallizzate usare al 5-10% (1/2-1 l per 10 l di acqua).

Per le cere metallizzate a doppia reticolazione come **Mapelux**, usare al 15% (1,5 l per 10 l di acqua). Lavorare con disco bianco, aspirare e risciacquare.

## **CONFEZIONI**

**Mapecfloor Wax Remover** è disponibile in taniche da 10 kg.

## **IMMAGAZZINAGGIO**

**Mapecfloor Wax Remover**, conservata negli imballi originali a temperatura compresa tra +10°C e +30°C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi. Teme il gelo.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA**

**Mapecfloor Wax Remover** è corrosivo e può causare ustioni. Inoltre è nocivo in caso di ingestione, e può irritare le vie respiratorie. Durante l'applicazione si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con

# Mapefloor Wax Remover



## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto:	liquido
Colore:	rosa
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,009
Contenuto in sostanza attiva (%):	44
pH concentrato:	11,7 ± 0,2
Altezza schiuma Ross Miles (ASTM D.459/47):	0 dopo 3 minuti
Solubilità in acqua:	solubile
Solubilità in olio:	insolubile

acqua e consultare il medico. Si raccomanda di proteggere le vie respiratorie indossando la maschera, applicare in condizioni di continuo ricambio d'aria. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

#### AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni

*pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI